



Technische Unie
daar heb je meer aan.

Voorblad Veiligheidsblad

Leveranciersnaam:	Den Braven Sealants BV		
WMS code/omschrijving:	F - Licht ontvlambaar		
WMS code/omschrijving:	Xi - Irriterend		
WMS code/omschrijving:	N - Milieugevaarlijk		
Procuct/handelsnaam:	Zwaluw spiegellijm (6.11)		
UN nummer:	1133		
Verpakkingsgroep:	II		
Modelnummer gevaarsetiket:	3 Brandbare vloeistoffen		
Artikelnummer TU:	1535673		
Omschrijving TU:	DENB MIRRORFIX SBR 310ML KK		
Hoeveelheid:	310		
Eenheid:	Milliliter		

Den Braven Sealants bv

Postbus 194, 4900 AD Oosterhout, Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout, Nederland
Telefoon +31 (0) 162-491000, Fax +31 (0) 162-451217, E-Mail: Info@denbraven.nl



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zwaluw Mirrorfix-SBR

Referentie : 6.11
Grade : 611S
Datum : 17-07-2000
Vervangt : 28-12-1998

1. IDENTIFICATIE VAN PRODUCT EN BEDRIJF

Product naam : Zwaluw Mirrorfix-SBR
Leverancier : Zie boven
Noodtelefoon nummer : +31 (0) 413-268716 (na werktijd)

2. SAMENSTELLING

Chemische omschrijving : lijm op basis van polychloroprene rubber met synthetische harsen en oplosmiddelen.

Gevaarlijke bestanddelen	CAS-Nummer	Gewicht-%	Gevaar Symbool	R-Zinnen
Niet aromatische koolwaterstof in C6 en C7	nb	10-30	F, Xn	11-65
Aceton	67-64-1	1-5	F	11-36-66-67

3. MOGELIJKE GEVAREN

Mogelijke gevaren voor de gezondheid : Licht ontvlambaar.

4. EERSTE HULP MAATREGELEN

Ogen: : Voorzichtig afvegen, aansluitend 15 minuten met stromend water spoelen en daarbij de oogleden optillen. Zoek medische hulp indien irritatie aanhoud.

Mond (inslikken) : Mond meerdere malen met water spoelen. Arts raadplegen en dit veiligheidsblad laten zien.

Longen (inhalatie) : Frisse lucht en rust. Bij aanhoudende problemen arts raadplegen.

Huid : Afvegen, daarna wassen met water en zeep. Zoek medische hulp indien irritatie aanhoud.

Kleren : Verontreinigde kledingstukken verwijderen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen : CO₂, poeder, schuim en water spray.

Ongeschikte blusmiddelen : Water straal.

Speciale handelingen bij brandbestrijding : Persluchtmasker en beschermende kleding dragen.

6. MAATREGELEN BIJ ONVOORZIEN VRIJKOMEN VAN DE STOF OF PREPARAAT

Milieu maatregelen : Verwijderd houden van afvoeren en waterlopen.

Schoonmaak procedure : Mechanisch opnemen en in een geschikte afvalbak deponeren.

Persoonlijke bescherming : Geschikte beschermende uitrusting dragen zoals beschreven in hoofdstuk 8 onder 'oog en huid bescherming'.

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering : Hanteren in goed geventileerde ruimtes. Vermijdt contact met huid en ogen en slik niet in.

Opslag : Opslaan in gesloten verpakking tussen 5/C en 25/C verwijderd van direct zonlicht of andere warmtebronnen.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING EN PERSOONLIJKE BESCHERMING

Blootstellingsgrenzen : MAC-TLV Aceton: 750 ppm.

Ademhalingsbescherming : Dampen niet inademen. Zorg voor goede ventilatie.

Oog- en huidbescherming : Voorkom contact met de ogen en de huid.

Arbeidshygiëne : Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Voor de pauze en na het werk de handen wassen. Niet met vuile handen in de ogen wrijven.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand	: pasta	Flampunt	: -18	/C
Kleur	: naturel	Onderste explosie grens	: 1,1	vol-%
Geur	: naar koolwaterstof	Bovenste explosie grens	: 13	vol-%
Dichtheid (water=1)	: 1,1 g/ml	Ontstekingstemperatuur	: 215	/C
pH (water=7)	: nvt	Dampspanning	: <250	hPa
Kookpunt (water =100)	: 56	Mengbaar met water	: nee	
Vriespunt (water = 0)	: nvt	Mengbaar met organische oplosmiddelen	: ja	
		VOC-gehalte	: 29,5	Gewicht-%

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Gevaarlijke ontledingsproducten	: bij brand: CO.
Te vermijden materialen	: sterke oxidatie middelen
Te vermijden omstandigheden	: verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Product informatie	Aceton
Acuut oraal LD50 (mg/kg)	: 5800 (rat)
Acuut dermaal LD50 (mg/kg)	: 20000 (konijn)
Acuut inhalatie LC50 (mg/l)	: nb

Overige informatie : langdurig of herhaaldelijk huidcontact kan irriteren en dermatitis veroorzaken.

Voor gegevens over gevaarlijke bestanddelen zie 'punt 2'.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Onverhard materiaal niet in het milieu laten komen.

Afbreekbaarheid	: nb
Eco toxiciteit	: nb
WGK	: 1

13. AFVALVERWERKING

Voer af in overeenstemming met de landelijke, provinciale en lokale bepalingen.

Afvalcode onverhard (Duitsland)	: nb
Afvalcode verhard (Duitsland)	: nb

14. TRANSPORT INFORMATIE

Zee-transport volgens GGVSee/IMDG-Code	: klasse: 3.1, verpakkingsgroep: II, EmS: 3-05, MFAG: 330.
Landtransport volgens RID/ADR/GGVS/GGVE	: klasse: 3, cijfer: 5c), gevaarnummer: 33, etiket: 3.
Luchttransport volgens ICAO/IATA-DGR	: klasse: 3
UN-nummer	: 1133
Juiste vervoersnaam	: Lijmen / Adhesives

15. WETTELIJK VERPLICHTTE INFORMATIE

Conform EG richtlijnen 67/548/EC en 88/379/EC:

Gevaar symbool	: F
Bevat	: /
R-zinnen	: 11
S-zinnen	: 7/9-16-23

16. OVERIGE INFORMATIE

Dit veiligheidsinformatieblad is gemaakt volgens EG-richtlijn 91/155/EC alsmede de wijzigingen hierop. Hoewel aan de samenstelling van de tekst de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de schade van welke aard en omvang ook, welke zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit blad. Bestaande wetten en bepalingen dienen door de ontvanger van onze producten in eigen verantwoordelijkheid te worden gevolgd.

nvt	: niet van toepassing
nb	: niet bekend