

EG-Veiligheidsinformatieblad

Barnicol

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam:

Barnicol Type A150; Type A210; Type A280; Type A310; Type A370; Type A470; Type A; Type B; Type C; Type D; Type E

Identificatienummers

CAS-nr. 9016-87-9 1.2



1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Gietmassa voor elektrotechniek

Toepassingen, die worden afgeraden

Geen gegevens beschikbaar.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Adres

Draka Kabel BV

Schieweg 9

2627AN Delft

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen:

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), Telefoon nr. +31 (0)30 274 8888

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4; H332

Carc. 2; H351

Eye Irrit. 2; H319

Resp. Sens. 1; H334

Skin Irrit. 2; H315

Skin Sens. 1; H317

STOT RE 2*; H373

STOT SE 3; H335

Noot	Specifieke concentratiegrenzen	M-Factor (Acut)	M-factor (Chronisch)
-	Resp. Sens. 1; H334: C $\geq$ 0,1% Eye Irrit. 2; H319: C $\geq$ 5% STOT SE 3; H335: C $\geq$ 5% Skin Irrit. 2; H315: C $\geq$ 5%	-	-

Handelsnaam: Barnicol Type A150; A210; A280; A310; A370; A470; A; B; C; D; E **ProductNr:** 120885S1; 120886S1; 120887S1; 120888S1; 120889S1; 120890S1; 120880S1; 120881S1; 120882S1; 120883S1; 120885S1 **Actuele Versie:** 17.01.01 opgesteld op 12-1-2017 (Bron 2.1.0 opgesteld 08-04-2016)

EG-Veiligheidsinformatieblad

Barnicol

Aanwijzingen met betrekking tot de classificatie

(*,**,***,****) Toelichting hierbij zie CLP-verordening 1272/2008, appendix VI, 1.2

De indeling van het product werd bepaald op basis van de volgende procedures overeenkomstig artikel 9 en de criteria van de verordening (EG) nr. 1272/2008:

Fysische gevaren: Beoordeling van testgegevens overeenkomstig bijlage I, deel 2

Gezondheids- en milieugevaren: Beoordeling van toxicologische en ecotoxicologische gegevens overeenkomstig bijlage I, deel 3 en 4.

2.2 Etiketteringselementen

Identificatie overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Productidentificatie

9016-87-9 (difenylnmethaandiisocynaat, isomeren en homologen)

Gevarenpictogrammen



GHS07



GHS08

Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Schadelijk bij inademing.

H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

Veiligheidsaanbevelingen

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P284 Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

P342+P311 Bij ademhalings symptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

2.3 Andere gevaren

De bereiding kan de huid sensibiliseren. Het is ook een stof die de huid prikkelt en herhaald contact kan dit effect versterken. In geval van bovenmatig gevoelig ademhalingsorgaan (astma, chronische bronchitis) wordt de manipulatie met het product niet aanbevolen.

PBT-beoordeling

Handelsnaam: Barnicol Type A150; A210; A280; A310; A370; A470; A; B; C; D; E **ProductNr:** 120885S1; 120886S1; 120887S1; 120888S1; 120889S1; 120890S1; 120880S1; 120881S1; 120882S1; 120883S1; 120885S1 **Actuele Versie:** 17.01.01 opgesteld op 12-1-2017 (Bron 2.1.0 opgesteld 08-04-2016)

EG-Veiligheidsinformatieblad

Barnicol

Het product geldt niet als PBT.

zPzB-beoordeling

Het product geldt niet als zPzB.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen

Chemische karakterisering

Naam van de stof difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen

Identificatienummers

CAS-nr. 9016-87-9 3.2

3.2 Mengsels

Niet van toepassing. Het product is geen mengsel.

RUBRIEK 4: Eerst hulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerst hulpmaatregelen

Algemene aanwijzingen

Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen. Nooit iets door de mond opgeven aan een bewusteloos persoon. Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken.

Na inademen

Zorgen voor frisse lucht, slachtoffer in rustpositie brengen en warm houden. Bij onregelmatige of gestopte ademhaling: kunstmatige beademen. Bij bewusteloosheid in stabiele zijligging brengen en medisch advies inwinnen.

Na huidcontact

Bevochtigde huid reinigen met water en zeep of een geschikt reinigingsmiddel gebruiken. Gebruik GEEN oplosmiddelen of verdunners.

Na oogcontact

Contactlenzen verwijderen, oogleden geopend houden en tenminste 10 minuten lang overvloedig uitspoelen met schoon, stromend water. Oogarts raadplegen.

Na opname door de mond

Geen braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen. Nooit iets door de mond opgeven aan een bewusteloos persoon. Patiënt rustig houden.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen gegevens beschikbaar.

Handelsnaam: Barnicol Type A150; A210; A280; A310; A370; A470; A; B; C; D; E **ProductNr:** 120885S1; 120886S1; 120887S1; 120888S1; 120889S1; 120890S1; 120880S1; 120881S1; 120882S1; 120883S1; 120885S1 **Actuele Versie:** 17.01.01 opgesteld op 12-1-2017 (Bron 2.1.0 opgesteld 08-04-2016)

EG-Veiligheidsinformatieblad

Barnicol

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatisch behandelen.

EG-Veiligheidsinformatieblad

Barnicol

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen
Schuim, CO₂, poederblussers
Ongeschikte blusmiddelen
Volle waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Vuur veroorzaakt een dikke, zwarte rook. Blootstelling aan de afbraak producten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.

5.3 Advies voor brandweertaken

Passende ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn. Bedreigde houders bij brand met water afkoelen. Bluswater niet in de riolering laten lopen !! Verbrandingsresten dienen volgens de voorschriften verwijderd te worden.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures Voor andere personen dan de hulpdiensten

Ontstekingshaarden verwijderen. Dampen niet inademen. Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de secties 7 en 8.

Voor de hulpdiensten

Geen gegevens beschikbaar. Persoonlijke beschermende uitrusting - zie paragraaf 8.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering laten terechtkomen. Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuult, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de plaatselijk geldende regels. Voeg hetzelfde mengsel toe aan eventuele restanten en laat het geheel meerdere dagen in een niet afgesloten verpakking staan. Sluit de verpakking na het in acht nemen van de hiervoor genoemde wachttijd en voer deze af in overeenstemming met de lokale voorschriften (zie rubriek 13).

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Uitlopende materiaal met opzuigmiddel (bijv. zand, aarde, kiezelgoer, vermiculite) indammen en in een passend/voorgeschreven vat doen en volgens de plaatselijke voorschriften verwijderen (zie hoofdstuk 13). Gebruik, indien mogelijk, een geschikt reinigingsmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen. Vervuilde oppervlakken onmiddellijk met de volgende middelen reinigen:

Toepasbaar (ontvlambaar):

Water 45 vol. %,

Ethanol of Isopropanol 50 vol. %,

Ammoniakoplossing (dichtheid = 0,88) 5 vol. %

Alternatief toepasbaar (niet ontvlambaar): Natriumcarbonaat 5 vol. %,

Water 95 vol. %

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Geen gegevens beschikbaar

Handelsnaam: Barnicol Type A150; A210; A280; A310; A370; A470; A; B; C; D; E **ProductNr:** 120885S1; 120886S1; 120887S1; 120888S1; 120889S1; 120890S1; 120880S1; 120881S1; 120882S1; 120883S1; 120885S1 **Actuele Versie:** 17.01.01 opgesteld op 12-1-2017 (Bron 2.1.0 opgesteld 08-04-2016)

EG-Veiligheidsinformatieblad

Barnicol

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanwijzingen voor veilige omgang met producten

Bij allergieën, astma en chronische aandoeningen van de luchtwegen geen omgang met dit soort bereidingen ! Het product mag alleen worden gebruikt in ruimtes zonder onbeschermde verlichting of andere ontstekingspunten. Houdt u aan de veiligheids en gezondheidsvoorschriften op het werk.

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen

Bij het werk niet eten en drinken - niet roken. Productcontact met huid, ogen en kleding vermijden.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Geen bijzondere maatregelen vereist.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen en opslagvoorwaarden

Bewaar het product altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container. Houdt u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla het product uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Verpakking droog, op een koele, goed geventileerde plaats opslaan. Inwerking van luchtvochtigheid of water vermijden: door CO₂-vorming in gesloten reservoirs ontstaat druk. Op 15 - 30 °C bewaren.

Eisen aan opslagruimten en vaten

Houd de container goed gesloten. Gebruik nooit druk om de container te legen. De container is geen drukvat. Roken verboden. Geen onbevoegd personeel! Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen.

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, van sterk basische en sterk zure materialen.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Geen te bewaken parameters aanwezig.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Zorg voor een goede ventilatie. Dit kan worden bereikt door lokale of kamerventilatie. Indien dit niet volstaat om de concentratie oplosmiddeldamp onder de luchtgrenswaarden te houden, dan moet er een geschikt ademhalingstoestel worden gedragen. Bij het spuiten ook bij goede ventilatie omgevingsluchtonafhankelijke gasmaskers dragen.

Persoonlijke beschermende uitrustingen

Ademhalingsbescherming

Handelsnaam: Barnicol Type A150; A210; A280; A310; A370; A470; A; B; C; D; E **ProductNr:** 120885S1; 120886S1; 120887S1; 120888S1; 120889S1; 120890S1; 120880S1; 120881S1; 120882S1; 120883S1; 120885S1 **Actuele Versie:** 17.01.01 opgesteld op 12-1-2017 (Bron 2.1.0 opgesteld 08-04-2016)

EG-Veiligheidsinformatieblad

Barnicol

Bij spuitapplicatie: verse-lucht kap gebruiken. Bij de overige applicatiemethoden: in goed geventileerde ruimten kan de verse lucht kap worden vervangen door een combinatiefilter met koolstofpatroon en filter tegen zwevende deeltjes.

Bescherming voor de ogen / het gezicht

Ter bescherming tegen oplosmiddelspetters beschermbril dragen.

Handbescherming

Regel van de gebruik van beschermende handschoenen in acht nemen. Geschikt is een volgens EN 374 geteste beschermende handschoen tegen chemicaliën.

Aanbeveling voor bescherming tegen de gewoonlijk voorkomende bestanddelen in de producten:

Voor kortstondig contact (bv. spatbescherming):

Geschikt materiaal: nitrilrubber, neopreen

Materiaaldikte: > 0,4 mm

Doordringingstijd: > 480 min.

De beschermende handschoen moet in ieder geval op zijn werkplaats specifieke geschiktheid (bv. mechanische bestendigheid, productverdraagzaamheid, antistatische eigenschappen) worden getest. Aanwijzingen en informatie van de handschoenfabrikant met betrekking tot gebruik, bewaring, onderhoud en vervanging van de handschoenen naleven.

De beschermende handschoenen moeten bij beschadiging of eerste slijtageverschijnselen onmiddellijk worden vervangen.

Preventieve huidbescherming

(huid beschermende crème) wordt aanbevolen. Gecontamineerde huddelen onmiddellijk wassen. Werkzaamheden zodanig organiseren, dat er niet permanent handschoenen moeten worden gedragen.

Andere maatregelen

Personeel dient antistatische kleding te dragen van een natuurlijk materiaal of van een hittebestendig synthetisch materiaal. Na contact dienen alle delen van het lichaam te worden gewassen.

Beheersing van milieublootstelling

Geen gegevens beschikbaar.

EG-Veiligheidsinformatieblad

Barnicol

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Versijningsvorm:	Vloeibaar
Kleur:	Bruin
Geur:	Gronderig / Vochtigheid
pH-Waarde	Niet Bepaald
Kookpunt	> 300°C
Smelpunt:	Geen Gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur:	Geen Gegevens beschikbaar
Ontstekingstemperatuur:	> 500°C
Zelfontbrandingstemperatuur:	niet bekend
Flampunt :	>250 °C
Dichtheid [20°C]:	1.24 g/cm ³
Oplosbaarheid in water:	onoplosbaar
Dampdruk [20°C]:	1 hPa
Dampdruk [50°C]:	12 hPa
Viscositeit[20°C]:	296 mPa's
Explosie-eigenschappen:	nvt

9.2 Overige informatie Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Bij gebruik overeenkomstig de bestemming zijn er geen gevaarlijke reacties te verwachten.

10.2 Chemische stabiliteit

Vanaf ca. 200 °C polymerisatie, CO₂-afspijting.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Contaminatie met onverenigbare stoffen en andere verbindingen die reageren met isocyanaten kan leiden tot een gevaarlijke drukopbouw en tot het barsten van de gesloten houder.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan. Het preparaat reageert langzaam met water en ontwikkelt daarbij koolstofdioxide. In gesloten houders wordt daarbij druk opgebouwd, die het vervormen, het opzwellen en in extreme gevallen het barsten van de houder kan veroorzaken.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten zoals bijv. kooldioxide, koolmonoxide, rook, stikstofoxide alsmede blauwzuur, monomere isocyanaten, aminen en alcoholen ontstaan.

Handelsnaam: Barnicol Type A150; A210; A280; A310; A370; A470; A; B; C; D; E **ProductNr:** 120885S1; 120886S1; 120887S1; 120888S1; 120889S1; 120890S1; 120880S1; 120881S1; 120882S1; 120883S1; 120885S1 **Actuele Versie:** 17.01.01 opgesteld op 12-1-2017 (Bron 2.1.0 opgesteld 08-04-2016)

EG-Veiligheidsinformatieblad

Barnicol

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute orale toxiciteit	
LD50	> 10000 mg/kg
Species	Rat (mannelijk)
Methode	OESE 401

Acute dermale toxiciteit	
LD50	> 9400 mg/kg
Species	Rat (mannelijk)
Methode	OESE 402

Acute inhalatieve toxiciteit	
LC50	0.31 mg/m ³
Blootstellingsduur	4 h
Toestand aggregaat	Stof/Nevel
Species	Rat (mannelijk/vrouwelijk)
Methode	De stof werd in een vorm (d.w.z. speciale verdeling van de deeltjesgrootte) getest die verschilt van de vormen, zoals die op de markt worden gebracht en naar alle waarschijnlijkheid worden gebruikt. Daarom is een gemodificeerde classificatie van de acute toxiciteit bij inhalatie gerechtvaardigd.

Huidcorrosie/-irritatie	
Species	Rat (mannelijk)
Methode	OESE 404
Bepaling	Irriterend

Ernstig oogletsel/oogirritatie	
Geen gegevens aanwezig	

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid	
Aard van inname	Huid
Bepaling	Sensibiliserend

Mutageniteit in geslachtscellen	
Geen gegevens aanwezig	

Reproductietoxiciteit	
Geen gegevens aanwezig	

Kankerverwekkendheid	
Geen gegevens aanwezig	

Ernstig oogletsel/oogirritatie	
Geen gegevens aanwezig	

STOT bij eenmalige blootstelling	
----------------------------------	--

Handelsnaam: Barnicol Type A150; A210; A280; A310; A370; A470; A; B; C; D; E **ProductNr:** 120885S1; 120886S1; 120887S1; 120888S1; 120889S1; 120890S1; 120880S1; 120881S1; 120882S1; 120883S1; 120885S1 **Actuele Versie:** 17.01.01 opgesteld op 12-1-2017 (Bron 2.1.0 opgesteld 08-04-2016)

EG-Veiligheidsinformatieblad

Barnicol

Geen gegevens aanwezig

STOT bij herhaalde blootstelling

Geen gegevens aanwezig

Gevaar bij inademing

Geen gegevens aanwezig

Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

Bij langdurige aanraking met de huid zijn er looi- en irritatie-effecten mogelijk. Het product kan bij oogcontact sterke roodheid en zwelling van het bindvlies veroorzaken. Herhaaldelijk en langdurig huidcontact kan bij gevoelige personen leiden tot allergische huidreacties, die zich uiten in roodheid van de huid.

Overige informatie

Het product bevat isocyanaten. Gezien de eigenschappen van deze component, en gezien de beschikbare toxicologische gegevens met betrekking tot vergelijkbare preparaten, kan het product acute irritatie en of sensibilisering van de luchtwegen veroorzaken. Astmatische verschijnselen, ademhalingsmoeilijkheden en beklemming op de borst kunnen optreden. Gesensibiliseerde personen kunnen last krijgen van astmatische verschijnselen als ze worden blootgesteld aan concentraties tot ver beneden MAC-waarde. Herhaald contact kan leiden tot blijvende aandoeningen van de luchtwegen.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Vistoxiciteit (acuut)

LC50	> 1000	mg/l
Blootstellingsduur	96	h
Species	Brachydanio rerio	
Methode	OESO 203	

Vistoxiciteit (chronisch)

Geen gegevens aanwezig

Daphniatoxiciteit (acuut)

EC50	> 1000	mg/l
Blootstellingsduur	24	h
Species	Daphnia magna	
Methode	OESO 202	

Daphniatoxiciteit (chronisch)

Geen gegevens aanwezig

Algentoxiciteit (acuut)

ErC50	> 1640	mg/l
Blootstellingsduur	72	h

Handelsnaam: Barnicol Type A150; A210; A280; A310; A370; A470; A; B; C; D; E **ProductNr:** 120885S1; 120886S1; 120887S1; 120888S1; 120889S1; 120890S1; 120880S1; 120881S1; 120882S1; 120883S1; 120885S1 **Actuele Versie:** 17.01.01 opgesteld op 12-1-2017 (Bron 2.1.0 opgesteld 08-04-2016)

EG-Veiligheidsinformatieblad

Barnicol

Species	Desmodesmus subspicatus
Methode	OESO 201

Algentoxiciteit (chronisch)
Geen gegevens aanwezig

Toxiciteit bij bacteriën	
EC50	> 100 mg/l
Blootstellingsduur	72 h
Species	actief slib
Methode	OESO 209

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Biologische afbreekbaarheid	
Waarde	0 %
Methode	OESO 302 C
Bepaling	biologisch niet gemakkelijk afbreekbaar

Fysicochemische elimineerbaarheid	
Opmerking	De hars wordt met water aan het grensvlak onder de vorming van koolstofmonoxide omgezet in een vast, vuurvast en onoplosbaar reactieproduct (polycarbamide). Deze reactie wordt door oppervlakte actieve substanties (bijv. vloeibare zeep) of in water oplosbaar

12.3 Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT-beoordeling

Het product geldt niet als PBT.

zPzB-beoordeling

Het product geldt niet als zPzB.

12.6 Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

12.7 Overige informatie

Overige informatie
Niet in het water of de riolering laten lopen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

Handelsnaam: Barnicol Type A150; A210; A280; A310; A370; A470; A; B; C; D; E **ProductNr:** 120885S1; 120886S1; 120887S1; 120888S1; 120889S1; 120890S1; 120880S1; 120881S1; 120882S1; 120883S1; 120885S1 **Actuele Versie:** 17.01.01 opgesteld op 12-1-2017 (Bron 2.1.0 opgesteld 08-04-2016)

EG-Veiligheidsinformatieblad

Barnicol

Een afvalcodenummer overeenkomstig de Europese afvalcatalogus dient in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar te worden toegekend.

Verpakking

Besmette verpakkingen moeten optimaal geledigd worden, vervolgens kunnen ze na passende reiniging hergebruikt worden. Niet te reinigen verpakkingen moeten in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar verwijderd worden

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 Transport ADR/RID/ADN

Het product is niet onderhevig aan de ADR/RID/ADN voorschriften.

14.2 Transport IMDG

Het product is niet onderhevig aan de IMDG voorschriften.

14.3 Transport ICAO-TI / IATA

Het product is niet onderhevig aan de ICAO-TI / IATA voorschriften.

14.4 Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar.

14.5 Milieugevaren

Gegevens over milieugevaren, voor zover relevant, zie 14.1 - 14.3.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Transport op het terrein van de onderneming: Transport altijd in gesloten rechtopstaande en veilige containers. Er dient voor te worden gezorgd dat personen die het product transporteren weten wat er bij een ongeval of wanneer het product uitloopt dient te worden gedaan.

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Niet relevant

RUBRIEK 15: Informatie met betrekking tot het vervoer

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU voorschriften

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Bijlage XIV (Lijst van Autorisatie plichtige Stoffen)

Het product bevat geen stof(fen), die overeenkomstig de REACH-verordening (EG) 1907/2006 bijlage XIV geldt/gelden als autorisatie plichtige stof(fen).

REACH-kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) voor de toelatingsprocedure

De stof geldt niet overeenkomstig artikel 57 in combinatie met artikel 59 van de REACH-verordening (EG) 1907/2006 als een stof die in aanmerking komt voor opname in bijlage XIV (lijst van de autorisatie plichtige stoffen).

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Bijlage XVII: BEPERKINGEN OP DE VERVAARDIGING,

Handelsnaam: Barnicol Type A150; A210; A280; A310; A370; A470; A; B; C; D; E **ProductNr:** 120885S1; 120886S1; 120887S1; 120888S1; 120889S1; 120890S1; 120880S1; 120881S1; 120882S1; 120883S1; 120885S1 **Actuele Versie:** 17.01.01 opgesteld op 12-1-2017 (Bron 2.1.0 opgesteld 08-04-2016)

EG-Veiligheidsinformatieblad

Barnicol

HET IN DE HANDEL BRENGEN EN HET GEBRUIK VAN BEPAALDE GEVAARLIJKE STOFFEN, PREPARATEN EN VOORWERPEN

Het product is onderworpen aan de REACH-verordening (EG) 1907/2006 bijlage XVII. Nr. 3

RICHTLIJN 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

De stof is niet opgenomen in bijlage I, deel 1 of 2.

Overige voorschriften

De nationale voorschriften inzake de bescherming van de gezondheid en veiligheid op het werk moeten bij het gebruik van dit product worden toegepast.

15.2 Chemisch veiligheidsbeoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Bronnen van de basisinformatie aan de hand waarvan het veiligheidsinformatieblad is samengesteld:

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in de respectievelijk geldige versie.

EG-richtlijn 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EG

Nationale luchtgrenswaardelijsten van de betreffende landen in de respectievelijk geldige versie.

Transportvoorschriften conform ADR, RID, IMDG, IATA in de respectievelijk geldige versie.

Databronnen, die voor de bepaling van fysische, toxicologische en ecotoxicologische data gebruikt werden, zijn in de respectievelijke hoofdstukken aangegeven.

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en moeten onze producten met het oog op de veiligheidseisen beschrijven en beogen dus niet, bepaalde eigenschappen te verzekeren.

Door auteursrecht beschermd document. Voor wijzigingen of kopieën is de uitdrukkelijke toestemming vereist van Draka.

Handelsnaam: Barnicol Type A150; A210; A280; A310; A370; A470; A; B; C; D; E **ProductNr:** 120885S1; 120886S1; 120887S1; 120888S1; 120889S1; 120890S1; 120880S1; 120881S1; 120882S1; 120883S1; 120885S1 **Actuele Versie:** 17.01.01 opgesteld op 12-1-2017 (Bron 2.1.0 opgesteld 08-04-2016)